

投加设备配置参数

参数指标	名称	仪器及设备-自动溶解计量投加设备(400L)
可供选型	型号	JY-RX400-060LJ
基本参数	尺寸(长x宽x高)	650mm*1100mm*1336mm
	重量	约130kg
	总功率	0.5KW
	输入额定电压	单相AC220V
	额定电流	2.5A
	一次最大配制量	400L/次
	配制时间	约30min
	配制浓度	≤3%
箱体	板材厚度	10mm
	箱体色泽	白色
进水系统	进水控制方式	电动球阀
	进水口径	DN20
	进水压力	>0.2MPa、<0.5MPa
搅拌溶解循环系统	磁力泵电压	AC220V
	磁力泵功率	265W
	磁力泵口径	DN25
液位控制系统	液位类型	管道液位传感器
	液位点数	高、低
投加系统	计量泵压力	0.6MPa
	投加方式	正压投加
	计量泵口径	DN15
	计量泵规格	60L/h
	计量泵泵型	机械隔膜计量泵
	调节流量方式	手动调节
加粉装置	加粉方式	人工加粉
电气系统	联动投加	无
	电气控制方式	电气控制
清洗系统	清洗方式	人工手动清洗
	清洗排空管径	DN25
维护保养	提示方式	人为判断/手动清洗